



Montagevägledning Rullgardiner

med fjäderdrift

Montering av UNIG Rullgardin med fjäderdrift

Kära kund

Denna skräddarsydd gardin är framställd till dina behov. Materialens höga kvalitet och en formfulländad design garanterar en lång livstid och därmed även lång tids glädje av din produkt.

Var god läs igenom de följande anvisningarna innan du monterar.

Felaktig montering kan leda till olyckor.




Montering i tak

1

1. Fästena ska monteras så att yttersidorna har samma breddmått som breddmättet du angav vid beställningen.

2. Rullgardinen sätts först in i fästet med de runda hålen. Rullgardinen ska sitta i det mittersta hålet.

3. Här efter sätts rullgardinen i fästet med de avlånga hålen. Rullgardinen ska sitta i det mittersta hålet.






Montering i vägg

2

1. Fästena ska monteras så att yttersidorna har samma breddmått som det breddmått som du angav vid beställningen.

2. Rullgardinen sätts först i fästet med de runda hålen. Rullgardinen ska sitta i det översta hålet.


3. Här efter sätts rullgardinen i fästet med de avlånga hålen. Rullgardinen ska sitta i det översta hålet.



Montering av täcklock

3

När rullgardinen är monterad så sätts eventuellt ett täcklock över fästena.



Avmontering

4

Om rullgardinen ska avmonteras igen så ska den först tas ur fästet med det platta hålet.

Ytterligare vägledning

Se också vår monteringsfilm här:
www.uniggardin.se/vagledning.php

Om du får problem med din gardin, så kan du hitta svar på en rad olika ofta ställda frågor här:
www.uniggardin.se/rullgardiner_faq.php

Var god observera

Våra tyger är antistatiska och tack vare en särskild framställningsprocess är tygerna motståndskraftiga mot smuts och damm.

Avborstning med en våt borste eller dammtrasa då och då är ofta tillräckligt.